

PRODUKTDATENBLATT LF-LTS -COVER-DIFF

LINEARlight FLEX® Protect ShortPitch | Zubehör für LINEARlight FLEX®



Produktvorteile

Product benefits

- Simple installation, no tools or soldering required (CONNECTsystem)
- Reduced installation time (CONNECTsystem)
- Low profile (CONNECTsystem)
- Extremely vibration-proof (CONNECTsystem)
- Permissible operating temperature perfectly matched to module (CONNECTsystem)
- Can be connected to the front of the module or at division points (CONNECTsystem)

TECHNISCHE DATEN




Maße & Gewicht

Länge	2100 mm
Breite	17,7 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	17,7 mm
Höhe	24,0 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	24,0 mm
Produktgewicht	230,00 g

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	PRODUKTDATENBLATT Specification Sheet Slim Track LF-LTS-2100
	PRODUKTDATENBLATT 349066_LINEARLIGHT FLEX SLIM TRACK SYSTEM - LF-LTS
	Advertisements Light is freedom of design (EN)

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321979001	Unverpackt 1	2,090 mm x 20 mm x 25 mm	230.00 g	1.05 dm ³
4008321979018	Versandschachtel 40	2,110 mm x 160 mm x 80 mm	9824.00 g	27.01 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.