

PRODUKTDATENBLATT

HALOSPOT 48 20 W 12 V 8° GY4

HALOSPOT® 48 | Halogen Spot mit Aluminiumreflektor, Durchmesser 48 mm



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Geschäfte
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Griffkappe zur Blendbegrenzung und für einfaches Handling
- Hervorragende Lichtverteilung durch Reflektorfacettierung
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Drastisch reduzierte Wärmebelastung in der Leuchte durch aluminiumbeschichteten Reflektor
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100
- Durchmesser: 48 mm
- Farbtemperatur: 2.800 K

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	20 W
Bemessungsleistung	20.00 W
Nennspannung	12 V

Photometrische Daten

Lichtstärke	3100 cd
Lichtstrom	150 lm
Nennnutzlichtstrom 90°	150 lm
Lichtausbeute	7 lm/W
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbtemperatur	2800 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtfarbe	1028
Bemessungsspitzenlichtstärke	3100 cd
UV-Schutz	Ja

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	8 °
Startzeit	0 s
Bemessungshalbwertswinkel	8.00 °

Maße & Gewicht

Gesamtlänge	36.00 mm
Länge	38.00 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	48,0 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	48,0 mm
Durchmesser	48,0 mm
Produktgewicht	10,7 g

Lebensdauer

Nennlebensdauer	4000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GY4
Quecksilberfrei	Ja
Bauform / Ausführung	Reflektor

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Brennstellung	Beliebig

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	22.00 kWh/1000h

Länderspezifische Informationen

ILCOS	HMGS//UB-20-12-GY4-48/8
Bestellnummer	41900 SP

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle)	GY4
Ähnliche Farbtemperatur	SINGLE_VALUE

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300003962	Faltschachtel 1	57 mm x 44 mm x 44 mm	20.70 g	0.11 dm ³
4050300217536	Versandschachtel 10	231 mm x 69 mm x 96 mm	253.00 g	1.53 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.