

PRODUKTDATENBLATT

DALI magic <nbs/>

DALI magic | USB zu DALI-Programmierschnittstelle



Anwendungsgebiete

- Configuration of DALI ECG functions
- Monitoring of DALI installations

Produktvorteile

DALI wizard software features (included)

- Intuitive configuration of up to 64 DALI electronic control gears
- Offline / Online configuration of DALI installations
- "DALI-Spy"-functionality for recording DALI line data flow

Tuner4TRONIC software features

- Programming of OSRAM ECG
- Suitable for the shop floor environments
- Performs fast manual and automatic programming
- Easily enables the use of the pre-parameterization service

Produkteigenschaften

- USB DALI converter for Tuner4TRONIC and DALI wizard software for Windows PC
- Pushbutton to test DALI dimming without need of connection to computer
- Powered by USB or by included universal power supply
- Integrated automatic DALI supply of up to 64 devices (up to 4 if powered by USB)

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	7,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz

Maße & Gewicht

Länge	120,0 mm
Breite	120.00 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	120.00 mm
Höhe	28.00 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	28.00 mm
Produktgewicht	370,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	+15...+50 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
DIM-Schnittstelle	DALI

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Universal power supply (100...240 V_{AC}, 5.9 V_{DC}, 1.15 A, EU plug)
- USB cable (male A to male B), 180 cm
- Bipolar plug for DALI connection

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction
334217_Technical instruction



Declarations of conformity
334886_Declaration of conformity – DALI magic



CAD data 3-dim
328821_DALI MAGIC



Advertisements
336599_LMS 3 DIM Flyer (GB)

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899039551	Versandschachtel 1	148 mm x 98 mm x 135 mm	376.00 g	1.96 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Kompatible Software finden Sie unter www.ledvance.de/software

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.