

PRODUKTDATENBLATT

OT CABLE CLAMP F-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Treiberzubehör



Anwendungsgebiete

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

Produktvorteile

- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps

Produkteigenschaften

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	38 mm
Breite	53,0 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	53,0 mm
Höhe	30,0 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	30,0 mm
Produktgewicht	16,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Max. Gehäusetemperatur im Fehlerfall	110 °C
Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb	5...85 % ¹⁾

¹⁾ max. 56 d/y bei 85%





LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-40...+85 °C
------------------------	--------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	PRODUKTDATENBLATT 637617_Preliminary DS OT CABLE CLAMP F-STYLE (GB)
	CAD data 673588_OT Cable Clamp F Style STEP 61119
	CAD data 673587_OT Cable Clamp F Style IGS 61119
	CAD data PDF 673589_OT Cable Clamp F Style CADPDF 61119

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899325555	Unverpackt 1		16.00 g	
4052899325562	Versandschachtel 20	278 mm x 87 mm x 70 mm	383.00 g	1.69 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.

Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.