

PRODUKTDATENBLATT LF-LTS -MB

LINEARlight Colormix Flex | – Zubehör




Produktvorteile

Product benefits

- Simple installation, no tools or soldering required (CONNECTsystem)
- Reduced installation time (CONNECTsystem)
- Low profile
- Extremely vibration-proof (CONNECTsystem)
- Robust connection
- Can be connected to the front of the module or at division points (CONNECTsystem)

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht






| | |
|--|---------|
| Länge | 35,0 mm |
| Breite | 16,0 mm |
| Breite (einschließlich runde Leuchten) | 16,0 mm |
| Höhe | 4,4 mm |
| Länge (einschließlich runde Leuchten) | 4,4 mm |
| Produktgewicht | 4,00 g |

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

| | |
|-------------------------|-------|
| Ähnliche Farbtemperatur | RANGE |
|-------------------------|-------|

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|---|
|  | PRODUKTDATENBLATT 349066_LINEARLIGHT FLEX SLIM TRACK SYSTEM - LF-LTS |
|  | PRODUKTDATENBLATT Specification Sheet Slim Track LF-LTS-2100 |
|  | Advertisements Light is freedom of design (EN) |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4052899381018 | BAG 35 | | | |
| 4052899381025 | Versandschachtel 280 | 195 mm x 100 mm x 150 mm | 1194.00 g | 2.93 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.