

PRODUKTDATENBLATT ADJUSTABLEWIDEBRACKET <nbs/>

WIDE Profile System | Zubehör für LINEARlight FLEX®



Anwendungsgebiete

- Architectural Integration – e.g. coves, walls
- Ceiling integration
- Recessed lighting
- Cove lighting

Produktvorteile


- Easy and quick design-in
- Plenty of freedom for attractive design and perfect functioning
- Aluminum profile robust and corrosion-resistant thanks to anodization
- Quick and easy installation

Produkteigenschaften

- Can be easily combined with covers for homogeneous light distribution
- Diffused cover
- Clips for easy installation and maintenance
- Compatible with Linearlight Flex

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht






Produktgewicht	2,00 g
----------------	--------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	PRODUKTDATENBLATT Specification Sheet Wide Track FX-QMW-G1-TU26H25-300 (EN)
	PRODUKTDATENBLATT Specification Sheet_Wide Track FX-QMW-G1-TU26H8-300 (EN)
	Advertisements Light is freedom of design (EN)

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899600669	Unverpackt 1	600 mm x 150 mm x 0 mm	62.00 g	0.01 dm ³
4062172028769	BAG 40			
4052899600676	Versandschachtel 400	175 mm x 145 mm x 110 mm	1087.00 g	2.79 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.