

PRODUKTDATENBLATT DALI LS/PD CI

DALI LS/PD CI | Sensoren für Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Classrooms
- Conference rooms
- Corridors
- Individual offices
- Open-plan offices
- Restaurants
- Shop lighting
- Suitable for indoor applications

Produktvorteile

- Can be addressed via DALI
- Daylight-dependent control with automatic shutdown in adequate daylight
- Multiple sensors can be networked
- Simple installation
- Sensor integration in DALI
- Power supply from DALI
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters
- DALI based light management system integrable into building management systems

Produkteigenschaften

- Mounting height: 2...5 m
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
- Direct connection to DALI
- Function indicator with two-color LED


- Ceiling installation adapter

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	16 V
--------------	------

Maße & Gewicht



Länge	80.00 mm
Breite	80.00 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	80.00 mm
Höhe	55.00 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	55.00 mm
Durchmesser	80,0 mm
Produktgewicht	95,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Maximale Installationshöhe	5 m
Erfassungsbereich	6 m ¹⁾
Erfassungswinkel	40...90 °
Arbeitsbereich Lichtsensor	20...800 lx

1) Max. Durchmesser

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	II

Schutzart	IP20
-----------	------








Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Suitable for many OSRAM DALI control systems

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction 538500_Mounting instructions DALI LS/PD CI
	User instruction DALI LS/PD CI
	Declarations of conformity EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
	CAD data DALI LS PD CI IGS 220620
	CAD data DALI LS PD CI STEP 220620
	CAD data 2-dim DALI LS PD CI CAD2PDF 220620
	CAD data 3-dim DALI LS PD CI CAD3PDF 220620

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899930292	BAG 1	152 mm x 111 mm x 73 mm	95.00 g	1.23 dm ³
4052899930308	Versandschachtel 10	217 mm x 217 mm x 180 mm	1272.00 g	8.48 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.