

# PRODUKTDATENBLATT

## SP KIT ADJ 7 W 4000 K GU10 DIM

SPOT KIT | Einbaustrahler mit GU10-Lampe, dimmbar



---

### Anwendungsgebiete

- Flure
- Shopbeleuchtung
- Wohnzimmer
- Eingangsbereiche

---

### Produktvorteile

- Direkter Ersatz für herkömmliche 50-W-Halogen-Einbauleuchten
- Bis zu 90 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Einbauleuchten
- Einzellichtpunkt-Optik
- Weisser Spritzgussring aus einer Zink-Legierung
- Austauschbare LED-Lampe
- 3 Jahre Garantie

---

### Produkteigenschaften

- Leuchteneffizienz: bis zu 84 lm/W
- Lichtstrom: bis zu 420 lm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Leuchten-Spot kann 20° in jede Richtung geschwenkt werden



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


Nennleistung	7,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	35 mA
Netzleistungsfaktor $\lambda$	> 0,80
Oberschwingungsgehalt	< 60 %
Schutzklasse	II
Betriebsart	Externer LED-Treiber

### Photometrische Daten

Lichtstrom	500 lm
Lichtausbeute	70 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Lichtstärke	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	-
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	-
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	36 °
UGR	< 19

### Maße & Gewicht

Durchmesser	88,50 mm
Länge	- mm
Breite	- mm
Höhe	107,00 mm
Produktgewicht	210,00 g



### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	Schraubklemme, 2-polig (L,N)
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Ja
Type of dimming [GMS]	LEA/TR.EDG
Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Einbaubreite	- mm
Einbaudurchmesser	- mm
Justierbar	Ja

### Lebensdauer







Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / RoHS
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Ballwurfsicher	Nein
----------------	------

**DOWNLOADS**

DOWNLOADS	
	User instruction UI KIT LEDr 7W GU10
	Ausschreibungstexte Tender Text 4058075156784
	Declarations of conformity CE Verification SP-KIT-ADJ-7W-GU10-DIM SGS
	Declarations of conformity EU Declaration of Conformity SP KIT ADJ LEDV
	R3D file (Relux 3D Model) Spot Kit
	M3D file (3D Model) Spot_Kit

**VERPACKUNGSMFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075156784	Faltschachtel 1	150 mm x 95 mm x 85 mm	241.00 g	1.21 dm <sup>3</sup>
4058075156791	Versandschachtel 6	481 mm x 212 mm x 123 mm	1703.00 g	12.54 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**Referenzen / Verweise**

- Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.