

PRODUKTDATENBLATT

SENSOR WALL 180DEG IP55 WT

SENSOR WALL 180DEG | Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für Wandmontage mit 180° Bewegungserfassung



Anwendungsgebiete

- Außenbereiche
- Korridore, Eingangsbereiche
- Garagen
- Keller
- Arkadengänge
- 180°-Erfassungsbereich ermöglicht Installation des Sensors direkt neben den Türen

Produktvorteile

- Präzise Bewegungserfassung dank moderner Linsenoptik

Produkteigenschaften

- 3 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht 6h permanent an, Einschalten bei Bewegung oder Dämmerung)
- Nulldurchgangsschaltung für optimierten LED Leuchtenbetrieb
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: II




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Schutzklasse | II |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|----------|
| Länge | 76.00 mm |
| Breite | 50.00 mm |
| Höhe | 91.00 mm |
| Produktgewicht | 136,00 g |



Materialien & Farben

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich | -25...+70 °C |
| Anschlussart | Schraubklemme, 3-polig |
| Schutzart | IP55 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Oberfläche |
| Montageort | Wand |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
|-------------------------------|---------|



Sensor

| | |
|--|-----------------------|
| Art des Sensors | Licht / Bewegung |
| Sensortechnik | Passiv-Infrarot (PIR) |
| Erfassungswinkel des Sensors | 180 ° |
| Sensor-gesteuerte Schaltzeit | 2 s...15 min |
| Erfassungsbereich des Bewegungssensors | 12 m |
| Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors | 1...1000 lx |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------|-------------------------|
| Normen | CE / EAC / REACH / RoHS |
|--------|-------------------------|

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|---|--|
|  | User instruction SENSOR WALL 180DEG |
|  | Ausschreibungstexte Tender Text 4058075244771 |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075244771 | Faltschachtel 1 | 82 mm x 97 mm x 81 mm | 165.00 g | 0.64 dm ³ |
| 4058075244788 | Versandschachtel 8 | 204 mm x 174 mm x 178 mm | 1428.00 g | 6.32 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.