

PRODUKTDATENBLATT

LS AY -PM06/MB

LED STRIP PERFORMANCE-2000 PROTECTED | Leistungsstarke IP66 geschützte LED-Bänder mit 2000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen



Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

Produktvorteile

- Robustes Aluminiumprofil
- Schnelle und einfache Montage

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	14,3 mm
Breite	19,8 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	19,8 mm
Höhe	19,8 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	19,8 mm
Produktgewicht	1,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Transparent
--------------	-------------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-15...+45 °C
Betriebstemperaturbereich	-15...+45 °C

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-35...+85 °C
------------------------	--------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

DOWNLOADS

DOWNLOADS



Catalogs
LEDVANCE LED Strip System - Wave 2 - Fall 2020 (EN)

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075277038	Faltschachtel 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	3.00 g	0.05 dm ³
4058075277045	Versandschachtel 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	198.00 g	1.44 dm ³
4058075277052	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	2371.00 g	19.85 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.