

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI FLOOD 20W

SMART+ MULTICOLOR | Fluter mit WiFi-Technologie



Anwendungsgebiete

- Anstrahlung von Fassaden

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten
- Vereint die Funktionalität von Allgemeinbeleuchtung und Stimmungsbeleuchtung

Produkteigenschaften

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 180°
- Schutzart: IP65
- Verbindung mittels 0.5m Kabel, Verkabelung notwendig



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung | 20,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,90 |
| Betriebsart | Netzspannung |


Photometrische Daten

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | RGBW |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 6 sdc _m |
| Nennlichtstrom | 1260 lm |
| Lichtstrom | 1260 lm |
| Lichtausbeute | 63 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|---------------------|---------|
| Ausstrahlungswinkel | 100 ° |
| Startzeit | < 0.5 s |

Maße & Gewicht



| | |
|--|-----------|
| Produktgewicht | 380,00 g |
| Länge | 152.00 mm |
| Breite | 125.00 mm |
| Breite (einschließlich runde Leuchten) | 125.00 mm |
| Höhe | 28.00 mm |
| Länge (einschließlich runde Leuchten) | 28.00 mm |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 30000 |
|-------------------------|-------|

Farben & Materialien

| | |
|--------------------|------------|
| Produktfarbe | Dunkelgrau |
| Gehäusefarbe | Dunkelgrau |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Abdeckung | Glas |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|--|
| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
| Montageort | Wand |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Dimmbar | Ja |
| Anschlussart | Kabel, 3-polig |
| Kompatible Smart-Home-Technologie | Google Assistant / Amazon Alexa |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------------|-------------------------|
| Normen | CE / EAC / REACH / RoHS |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

| | |
|-------------------------|--------------|
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
|-------------------------|--------------|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction
SMART WIFI FLOOD



Declarations of conformity
SMART OUTD WIFI FLOOD DG

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075474628 | Faltschachtel 1 | 154 mm x 40 mm x 166 mm | 445.00 g | 1.02 dm ³ |
| 4058075474635 | Versandschachtel 12 | 327 mm x 257 mm x 190 mm | 5748.00 g | 15.97 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.