

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ ZB COMPACT OUTDOOR PLUG EU

SMART+ Compact Outdoor Plug | Kompakte smarte Außensteckdose über ZigBee Technologie steuerbar



### Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen
- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

### Produktvorteile

- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten
- Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose
- Mit IP44 geeignet für den Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser

### Produkteigenschaften

- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder Ein-/Aus-Taste am Gerät
- Steuerung über Stimme möglich: Google Assistant oder Amazon Alexa, abhängig vom genutzten Smart Home System
- Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A
- Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0
- Schutzart: IP44
- Zeitplanung
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig




## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz

### Maße & Gewicht



Produktgewicht	120,00 g
Durchmesser	57 mm
Breite	57 mm
Höhe	98 mm

### Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
-------------------------	--------

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Anthrazit
Gehäusematerial	Kunststoff

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+35 °C
----------------------------	--------------

### Einsatzmöglichkeiten

Kompatible Smart-Home-Technologie	Amazon Alexa / Google Assistant / Philips Hue
-----------------------------------	---

### Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44



## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuerung via App erfordert ein kompatibles Smart home System

### Sicherheitshinweise

- Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom SMART+ Plug, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.
- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
- Verwenden Sie den SMART+-Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.
- Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (max. 16 A).

### DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide

### VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075729322	Faltschachtel 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	188.00 g	0.90 dm <sup>3</sup>
4058075729339	Versandschachtel 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	920.00 g	4.97 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.