

PRODUKTDATENBLATT DALI PRO PB Coupler

DALI PB Coupler | User-Interfaces



Anwendungsgebiete

- Classrooms
- Conference rooms
- Suitable for installation in flush-type boxes
- Production and assembly facilities
- Individual offices

Produktvorteile

- Power supply from DALI
- Standard pushbuttons/switches can be used

Produkteigenschaften


- DALI pushbutton coupler
- 4 floating inputs

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	1,00 W
Nennspannung	20 V

Maße & Gewicht



Länge	42.00 mm
Breite	42.00 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	42.00 mm
Höhe	20.00 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	20.00 mm
Produktgewicht	22,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
----------------------------	------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI
Anzahl der Steuerausgänge	1

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015







Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Can be used with DALI Professional or DALIeco light control system

DOWNLOADS

DOWNLOADS

	User instruction 334697_Technical instructions
	Declarations of conformity 334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen
	CAD data DALI Pushbutton Coupler CAD IGS
	CAD data 3-dim DALI Pushbutton Coupler CAD Data step
	Advertisements 335613_Scenes
	Advertisements 350862_7KZW003 Profispot 2-13 Beileger LMS (GB)

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321496461	Faltschachtel 1	93 mm x 40 mm x 80 mm	43.00 g	0.30 dm ³
4008321543134	Versandschachtel 20	255 mm x 166 mm x 258 mm	1033.00 g	10.92 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.