

PRODUKTDATENBLATT

DALI HIGHBAY ADAPTER | Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Industry
- Production halls
- Sports halls
- Logistic centers
- Areas with high ceilings
- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Suitable for indoor installations
- Production and assembly facilities
- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Corridors
- Strip lighting in factory halls

Produktvorteile

Product benefits

- Sensor integration in DALI
- Embedding of HIGH BAY and VISION motion sensors into DALI
- Extended terminal section enables mains looping
- Daylight-dependent control with automatic shutdown in adequate daylight
- DALI based light management system integrable into building management systems
- Flexible addressing via DALI

Produkteigenschaften

Product features

- DALI adapter for HIGH BAY and VISION sensor
- Direct connection to DALI
- Connection via screwless push wire terminals
- Light sensor working range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Integrated light sensor
- Suitable for through wiring
- Suitable for daylight-dependent control
- Light regulation for mounting heights of up to 13 m
- Power supply for coupler from DALI


- Integration into BMS systems

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,10 W
Nennspannung	20 V

Maße & Gewicht



Länge	139.00 mm
Breite	118.00 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	118.00 mm
Höhe	37.00 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	37.00 mm
Produktgewicht	74,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
----------------------------	------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI
Maximale Installationshöhe	13 m
Arbeitsbereich Lichtsensor	20...800 lx ¹⁾

¹⁾ Approximately, measured at the sensor

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur

RANGE

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Blind cover included
- Suitable for the DALI Professional light control system

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction
344177_Operating and Mounting Instructions_DALI HIGHBAY Adapter



Declarations of conformity
334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen



CAD data 3-dim
DALI Highbay Adapter CAD Data



Advertisements
350862_7KZW003 Profispot 2-13 Beileger LMS (GB)

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321774132	Faltschachtel 1	356 mm x 22 mm x 29 mm	266.00 g	0.23 dm ³
4008321774149	Versandschachtel 20	270 mm x 225 mm x 285 mm	2668.00 g	17.31 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.