

PRODUKTDATENBLATT

DULUX L 36 W/954 2G11

OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE | KLLni, mit 4pol. Stecksockel 2G11 zum Betrieb am EVG/KVG für hohe Farbwiedergabe



Anwendungsgebiete

- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Geschäfte
- Supermärkte und Warenhäuser
- Hotels, Restaurants
- Industrie

Produktvorteile

- Sehr wirtschaftlich und effizient
- Gute Lichtqualität
- Hervorragende Lichtausbeute
- Lange Service-Lebensdauer
- Verbesserte Wartung

Produkteigenschaften

- Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik
- Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G11
- Farbwiedergabeindex $R_a \geq 90$



- Mittlere Lebensdauer: 20.000 h (mit QUICKTRONIC)

TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennleistung	36 W
Bemessungsleistung	36.00 W
Nennspannung	106 V
Nennstrom	0,43 A

Photometrische Daten

Lichtstrom	2200 lm
Lichtausbeute	65 lm/W
Lichtstrom bei 25 °C	2350 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	LUMILUX DE LUXE Daylight
Farbtemperatur	5400 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lichtfarbe	954

Maße & Gewicht



Gesamtlänge	415.00 mm
Länge	415.00 mm
Länge nach IEC-Norm	415 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	411,00 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	17,20 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	17,20 mm
Durchmesser	17,20 mm
Rohrdurchmesser	17,5 mm



Produktgewicht	94,29 g
----------------	---------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-5...+40 °C
----------------------------	-------------

Lebensdauer

Nennlebensdauer	20000 h
-----------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	2G11
Quecksilbergehalt der Lampe	3.5 mg
Anmerkung zum Produkt	Für EVG- und KVG-Betrieb

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
---------	----

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch	38.00 kWh/1000h

Länderspezifische Informationen

ILCOS	FSD-36/954-E-2G11-43,9/411
Bestellnummer	DULUX L 36W/954

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Verwendete Beleuchtungstechnologie	CFLNI
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	NDLS
Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen	NMLS
Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle)	2G11
Vernetzte Lichtquelle (CLS)	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle	Nein
Hülle	Nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	Nein
Blendschutzschild	Nein
Ähnliche Farbtemperatur	SINGLE_VALUE
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme	not applicable
Farbwertanteil x	0,355
Farbwertanteil y	0,350

Halbwertswinkel	SPHERE_360
LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle	not applicable
EPREL ID	546511,546511
Model number	AC34286,AC34286

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für den Betrieb an elektronischen und konventionellen Vorschaltgeräten

Sicherheitshinweise

- Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300018461	Faltschachtel 1	442 mm x 26 mm x 46 mm	122.00 g	0.53 dm ³
4050300251622	Versandschachtel 10	455 mm x 103 mm x 136 mm	1288.67 g	6.37 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.