

PRODUKTDATENBLATT PL-CN 111AC-1200-840 40 G1

PrevaLED® COIN 111 AC G1 | LED-Module mit integrierter Optik und Kühlkörper



Anwendungsgebiete

- LED replacement for high intensity discharge lamps up to 35 W
- Shop lighting
- Shopping centers
- Exhibition halls
- Museums

Produktvorteile

- Easy and quick design-in for luminaire manufacturers
- Turn-key solution for projects
- 5 year guarantee

Produkteigenschaften

- Integrated driver, heat sink and lens optics
- Fits into most existing traditional R111 luminaires
- Available with 24° or 40° beam angle
- Versions with different luminous flux and different color temperatures available
- Lifetime (L70/B50): 35,000 h (temperature at $T_c = 68 \text{ °C}$)
- Max. working voltage: 60 V (to be operated only on SELV LED control gear)



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	15,50 W
Bemessungsleistung	15.50 W
Nennspannung	230 V
Eingangsspannungsbereich	220...240 V
Stromart	Wechselstrom (AC)
Nennstrom	75 mA
Netzleistungsfaktor λ	$\geq 0,90$

Photometrische Daten

Nutzbarer Gesamtlichtstrom	1350 lm
Lichtausbeute	87 lm/W
Lichtstrom	1224 lm
Lichtstärke	2400 cd
Nennnutzlichtstrom 120°	1300 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	83
Lichtfarbe LED	Weiß
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Neutral White
Standardabweichung des Farbgleichs	≤ 4 sdc
Bemessungsspitzenlichtstärke	2400 cd
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	0.70


Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	40 °
Bemessungshalbwertswinkel	40.00 °
Startzeit	< 0.5 s

LED MODULE INFORMATION

Anzahl LED je Modul	12
---------------------	----

Maße & Gewicht



Kabellänge	500.000
Höhe	50.00 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	50.00 mm
Durchmesser	110,7 mm
Produktgewicht	340,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-40...80 °C
Maximale Temperatur am Messpunkt tc	80 °C
Betriebstemperaturbereich	-40...80 °C
Betriebstemperatur nach IEC 62717	68 °C

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	>100.000
-------------------------	----------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Aktuelle lichttechnische Daten und wichtige Sicherheits-, Installations- und Anwendungsinformationen finden Sie unter http://www.osram.com/led-systems . / Alle technischen Parameter gelten für das ganze Modul. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. / Toleranz für optische und elektrische Daten: +/-10%
-----------------------	--

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

Zertifikate & Standards






Normen	Gemäß EN 55015 / Gemäß EN 61547 / Gemäß EN 62031 / Gemäß IEC 60598-1 / Gemäß IEC 62471 / CE / ROHS / UL-94
Schutzart	IP20
Energieverbrauch	16.00 kWh/1000h

Energieeffizienzklasse	A
------------------------	---

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	SINGLE_VALUE
-------------------------	--------------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	PRODUKTDATENBLATT 498131_Data Sheet PrevaLED COIN 111 AC
	Certificates 664159_ENEC VDE Certificate: PL Cube AC G3
	Certificates VDE EMC CERTIFICATE 40038324 AC
	Declarations of conformity EU Declaration of Conformity PL COIN 111 G1 family
	LDT file (Eulumdat) 540300_PL-CN111AC-G1 1200-840 40

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899165632	Faltschachtel 1	129 mm x 118 mm x 64 mm	380.00 g	0.97 dm ³
4052899165649	Versandschachtel 12	280 mm x 254 mm x 224 mm	5003.00 g	15.93 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Mehr Information zur mehrstufigen Garantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter www.ledvance.de/systemgarantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.