

# PRODUKTDATENBLATT

## OT Programmer <nbs/>

OT Programmer | USB-Programmierschnittstelle



---

### Produkteigenschaften

- Standard-USB-Schnittstelle
- Sehr schnelle Programmierung von einzelnen OPTOTRONIC®-Geräten mit der Prog +/- Schnittstelle
- Programmierung ohne Anlegen der Netzspannung an den Treiber
- Nur für Non-DALI OPTOTRONIC®-Geräte mit der Prog +/- Schnittstelle geeignet

---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennspannung	5 V
--------------	-----

### Maße & Gewicht

Länge	120,0 mm
Breite	76.00 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	76.00 mm
Höhe	28.00 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	28.00 mm
Produktgewicht	200,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau
--------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
----------------------------	------------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

### Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

### LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-25...80 °C
------------------------	-------------

### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------


---

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Programmierbar mittels Tuner4TRONIC™-Software

---

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Certificates EAEC N RU D-DE.MYu62.B.01278 20 26.03.2020-25.03.2025

## DOWNLOADS



Certificates  
RU C-DE.AD38.B.00008 20 14.07.2020-07.05.2025



Declarations of conformity  
643182\_EC Conformity OT Programmer



Declarations of conformity  
642506\_OT Programmer EC-Declaration of Conformity

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899209640	Unverpackt 1			
4052899209657	Versandschachtel 1	210 mm x 133 mm x 89 mm	289.00 g	2.49 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.