

PRODUKTDATENBLATT FX -SC08-G2--CT4PF-1000

LINEARlight FLEX® Tunable White | Zubehör für LINEARlight FLEX®


Produktvorteile

Product benefits

- Simple installation, no tools or soldering required (CONNECTsystem)
- Reduced installation time (CONNECTsystem)
- Low profile
- Extremely vibration-proof (CONNECTsystem)
- Robust connection
- Can be connected to the front of the module or at division points (CONNECTsystem)

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht





| | |
|--|---------|
| Länge | 1010 mm |
| Breite | 9,2 mm |
| Breite (einschließlich runde Leuchten) | 9,2 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Länge (einschließlich runde Leuchten) | 5,9 mm |
| Produktgewicht | 19,4 g |

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

| | |
|-------------------------|-------|
| Ähnliche Farbtemperatur | RANGE |
|-------------------------|-------|

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|--|
|  | PRODUKTDATENBLATT 726951_SLIMCONNECT SYSTEM 08 G2 |
|  | Advertisements Light is freedom of design (EN) |

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4052899464827 | Unverpackt 1 | | 19.40 g | |
| 4052899464834 | Faltschachtel 20 | | 592.00 g | |
| 4052899464841 | Versandschachtel 280 | 510 mm x 340 mm x 315 mm | 9002.00 g | 54.62 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.