

PRODUKTDATENBLATT DALIECO BT CONTROL

DALieco BT CONTROL | Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	3,00 W
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Betriebsfrequenz	50/60 Hz

Maße & Gewicht



Länge	108.00 mm
Breite	31.00 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	31.00 mm
Höhe	21.00 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	21.00 mm
Produktgewicht	45,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+60 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI
Anzahl der Steuerausgänge	1
Senderreichweite	15 m

Zertifikate & Standards









Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

DOWNLOADS

DOWNLOADS

	User instruction DALIeco BT control Operating instruction
	User instruction DALIeco BT control Mounting instruction
	User instruction DALIeco BT control
	Declarations of conformity DALIeco BT Control CE declaration
	CAD data DALIeco BT ECO CI KIT IGS 250220
	CAD data DALIeco BT ECO CI KIT STEP 250220
	CAD data 2-dim DALIeco BT ECO CI KIT CAD2PDF 250220
	CAD data 3-dim DALIeco BT ECO CI KIT CAD3PDF 250220

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899988781	Faltschachtel 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	75.00 g	0.22 dm ³
4052899988798	Versandschachtel 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	2006.00 g	7.86 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.