

# PRODUKTDATENBLATT

## LS AY -PM04/EC

LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED | Leistungsstarke IP66 geschützte LED-Bänder mit 300 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen



---

### Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

---

### Produktvorteile

- Robustes Aluminiumprofil
- Schnelle und einfache Montage

## TECHNISCHE DATEN

### Maße & Gewicht

Länge	10,0 mm
Breite	23 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	23 mm
Höhe	14,4 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	14,4 mm
Produktgewicht	1,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau
--------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-15...+45 °C
Betriebstemperaturbereich	-15...+45 °C


## LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-35...+85 °C
------------------------	--------------

### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Catalogs LEDVANCE LED Strip System - Wave 2 - Fall 2020 (EN)

## VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075277939	Faltschachtel 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	3.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075277946	Versandschachtel 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	198.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>
4058075277953	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	2371.00 g	19.85 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.