

PRODUKTDATENBLATT

LS AY SUP -CP/P2/500

Connectors for LED Strips Superior Class | Verbinder für professionelle LED-Bänder



Anwendungsgebiete

- Allgemeine Außenbeleuchtung

Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
- Werkzeuglose Installation

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	25 V
Nennstrom	5000 mA

Maße & Gewicht

Länge	509,8 mm
Kabellänge	500 mm
Breite	9,8 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	9,8 mm
Höhe	5,7 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	5,7 mm
Leitungsquerschnitt eingangsseitig	0,34 mm ²
Produktgewicht	5,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-35...+75 °C
Betriebstemperaturbereich	-35...+75 °C

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP00
-----------	------


LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-5...+55 °C
------------------------	-------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Catalogs LEDVANCE LED Strip System - Wave 2 - Fall 2020 (EN)

VERPACKUNGSMATERIALIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075304413	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	11.00 g	0.05 dm ³
4058075304420	Versandschachtel 100	213 mm x 213 mm x 215 mm	677.00 g	9.75 dm ³
4058075304437	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 400	439 mm x 439 mm x 233 mm	3306.00 g	44.90 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.