

# PRODUKTDATENBLATT

## LED SQUARE IP44 CLICK CCT 14W 3000/4000 K

LED SQUARE IP44 | Leuchten mit zwei einstellbaren Farbtemperaturen über Wandschalter



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


Nennleistung	14,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	122 mA
Netzleistungsfaktor $\lambda$	> 0,5
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

### Photometrische Daten

Lichtstrom	1250 lm
Lichtausbeute	89 lm/W
Farbtemperatur	3000 K/4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	90
Standardabweichung des Farbgleichs	6 sdc <sub>m</sub>
Ausstrahlungswinkel	180 °

### Maße & Gewicht

Länge	600.00 mm
Breite	40.00 mm
Höhe	70.00 mm
Produktgewicht	800,00 g



### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

## Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+70 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
Schutzart	IP44
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Decke / Wand
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar



## Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
-------------------------	-------

## Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction LED SQUARE
	Ausschreibungstexte Tender Text 4058075399624

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075399624	Faltschachtel 1	71 mm x 54 mm x 616 mm	876.00 g	2.36 dm <sup>3</sup>
4058075399631	Versandschachtel 4	626 mm x 152 mm x 120 mm	2172.00 g	11.42 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.