

PRODUKTDATENBLATT

LC RF REMOTE TW

LC RF REMOTE TW | Fernbedienungen mit Hochfrequenz-Technologie



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Architekturbeleuchtung
- Dynamische Effekte in Zonen mit Publikumsverkehr
- Voutenbeleuchtung
- Hotels
- Büros
- Wohnräume

Produktvorteile

- Farbtemperaturwechsel über Touch-Wheel
- Dimmung der eingestellten Lichtfarbe
- Steuerung von bis zu 4 Zonen
- Seperate Ansteuerung von Kaltweiß bis hin zu Warmweiß
- Inklusive Wandhalterung, Batterie (CR2032) und Zubehör

Produkteigenschaften


- Funkhandsender für die Ansteuerung Tunable White LED Modulen
- Betriebsspannung 3 V - Batterie CR2032
- Ausgangssignal: 2.4 GHz

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,15 W
Nennspannung	3 V
Stromart	Gleichspannung (DC)

Maße & Gewicht



Länge	107.00 mm
Breite	58.50 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	58.50 mm
Höhe	9.00 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	9.00 mm
Produktgewicht	60,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-30...+55 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Übertemperaturschutz	Nein
Senderreichweite	30 m

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE / EMC / LVD
Normen	Gemäß EN 300328 / Gemäß EN 301489 / Gemäß EN 60950 / Gemäß EN 62479
Schutzklasse	III

Schutzart	IP20
-----------	------



LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-30...+55 °C
------------------------	--------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction LC RF REMOTE TW
	Catalogs LEDVANCE LED Strip System - Wave 2 - Fall 2020 (EN)

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075435926	Faltschachtel 1	114 mm x 65 mm x 20 mm	72.00 g	0.15 dm ³
4058075435933	Versandschachtel 10	140 mm x 113 mm x 125 mm	690.00 g	1.98 dm ³
4058075509825	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 120			

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.