

# PRODUKTDATENBLATT

## UVC LED DISINFECTION BOX BATTERY UVC LED

UVC LED DISINFECTION BOX | Tragbare Desinfektionseinheit, aufladbar über USB



## TECHNISCHE DATEN


### Elektrische Daten

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Nennleistung                  | 5,00 W   |
| Nennspannung                  | 5 V      |
| Nennstrom                     | 1000 mA  |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,90   |
| Schutzklasse                  | III      |
| Betriebsart                   | Batterie |

### Photometrische Daten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Lichtausbeute       | lm/W  |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |

### Maße & Gewicht



|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 219.00 mm |
| Breite         | 126.00 mm |
| Höhe           | 63.00 mm  |
| Produktgewicht | 450,00 g  |
| Kabellänge     | 1000 mm   |

### Materialien & Farben

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Produktfarbe                | Weiß  |
| Gehäusefarbe                | Weiß  |
| Gehäusematerial             | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg                                      |

### Anwendung & Installation

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -10...+40 °C     |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+80 °C     |
| Anschlussart               | USB              |
| Schutzart                  | IP20             |
| Dimmbar                    | Nein             |
| Montageart                 | Stehend          |
| Montageort                 | Alle Oberflächen |





## Lebensdauer

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 1000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 30000  |

## Notbeleuchtung

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Batterieladedauer | 1 h |
|-------------------|-----|

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS  |  |
|--|--|
|  | User instruction<br>BATTERY UVC LED DISINFECTION BOX                               |
|  | Ausschreibungstexte<br>Tender Text 4058075515994                                   |
|  | M4D file (3D Model with rotation axis)<br>UVC Disinfection Box - 3D-Model - 3DSMAX |
|  | M4D file (3D Model with rotation axis)<br>UVC Disinfection Box - 3D-Model - FBX    |

## VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075515994 | Faltschachtel<br>1                     | 78 mm x 238 mm x 155 mm             | 553.00 g      | 2.88 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075564398 | Versandschachtel<br>6                  | 327 mm x 247 mm x 260 mm            | 3654.00 g     | 21.00 dm <sup>3</sup> |
| 4058075516007 | Versandschachtel<br>6                  | 327 mm x 247 mm x 260 mm            | 3654.00 g     | 21.00 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.