

PRODUKTDATENBLATT

LINEAR HOUSING 440 1XTUBE UVC SENSOR WT

UVC LINEAR HOUSING | Metallgehäuse mit PIR-Sensor für Entkeimungsleuchten



Anwendungsgebiete

- Apotheken
- Empfangsbereiche
- Hotels
- Fertigungs- und Montagehallen
- Büros

Produktvorteile

- Hochwirksame Reinigung und Sterilisation
- Sicherheit dank automatischer Abschaltung bei Erkennung von Personen im UV-Arbeitsbereich
- 3 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Gehäuse speziell für T8 UVC G13
- Eingebauter IR-Sensor, Sicherheitskit mit 30 Sekunden Startverzögerung
- Verfügbar in zwei Längen
- Anti-UV-Beschichtung
- Einfache Bedienung und Installation
- Ausgestattet mit einem am Produkt befestigten Sensor



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Oberschwingungsgehalt	< 15 %
Schutzklasse	I
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)

Photometrische Daten

Lichtausbeute	lm/W
---------------	------

Maße & Gewicht



Länge	604.00 mm
Breite	54.00 mm
Höhe	75.00 mm
Produktgewicht	615,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahl ¹⁾
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

¹⁾ Sensor made of PC/PE (anti-UVC)



Anwendung & Installation

Anschlussart	Anschlussklemme
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Wand / Decke
Mit Leuchtmittel	Nein

Sensor

Sensortechnik	Passiv-Infrarot (PIR)
Erfassungswinkel des Sensors	360 °
Sensor-gesteuerte Schaltzeit	30 s

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Ausschreibungstexte Tender Text 4058075522084
	Declarations of conformity LN HOUSING 1XTUBE UVC SENSOR

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075522084	Faltschachtel 1	624 mm x 55 mm x 45 mm	676.00 g	1.54 dm ³
4058075522091	Versandschachtel 8	677 mm x 287 mm x 130 mm	6333.00 g	25.26 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.