

PRODUKTDATENBLATT

DALI SENSOR LS/PD LI G2

DALI SENSOR LS/PD LI G2 | DALI-2 Licht- und Präsenzsensoren für den Leuchteinbau



Anwendungsgebiete

- Suitable for indoor applications
- Installation in office luminaires
- Suitable for floor standing luminaires in combination with an application controller
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

Produktvorteile

- Small housing design
- Frames for different mounting types for luminaires
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters
- Integretable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Produkteigenschaften


- Light and presence sensor for luminaire installation
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Mounting height: 2...5 m
- Function indicator with two-color LED

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,10 W
Nennspannung	16 V

Maße & Gewicht



Länge	48.00 mm
Breite	15.00 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	15.00 mm
Höhe	17.00 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	17.00 mm
Produktgewicht	10,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Hellgrau
--------------	----------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI-2
Maximale Installationshöhe	5 m
Erfassungsbereich	6 m
Erfassungswinkel	80 °
Arbeitsbereich Lichtsensor	20...800 lx

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20



Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur	RANGE
-------------------------	-------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Attachable mounting frame for luminaire mounting from inside and outside

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction DALI2 SENSOR LS/PD LI
	Declarations of conformity DALI G2 CE 4202657 190320

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4062172072069	Faltschachtel 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	49.00 g	0.13 dm ³
4062172072076	Versandschachtel 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1131.00 g	7.86 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.