

PRODUKTDATENBLATT DALI SENSOR LS/PD CI G2

DALI SENSOR LS/PD CI G2 | DALI-2 Licht- und Präsenzsensoren für den Deckeneinbau



Anwendungsgebiete

- Suitable for indoor applications
- Individual offices
- Open-plan offices
- Classrooms
- Conference rooms
- Corridors

Produktvorteile

- Flat design, very small structural height
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters
- Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Produkteigenschaften


- Light and presence sensor for ceiling integration
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Mounting height: 2...5 m
- Function indicator with two-color LED
- Ceiling installation adapter

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,10 W
Nennspannung	16 V

Maße & Gewicht



Länge	80.00 mm
Breite	80.00 mm
Breite (einschließlich runde Leuchten)	80.00 mm
Höhe	55.00 mm
Länge (einschließlich runde Leuchten)	55.00 mm
Durchmesser	80,0 mm
Produktgewicht	95,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI-2
Maximale Installationshöhe	5 m
Erfassungsbereich	6 m
Erfassungswinkel	40...90 °
Arbeitsbereich Lichtsensor	20...800 lx

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtemperatur

RANGE

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Suitable for many OSRAM DALI control systems

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction
DALI2 SENSOR LS/PD CI



Declarations of conformity
DALI G2 CE 4202657 190320

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4062172072083	BAG 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	49.00 g	0.13 dm ³
4062172072090	Versandschachtel 10	217 mm x 217 mm x 180 mm	1175.00 g	8.48 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.