

PRODUKTDATENBLATT DALI COUPLER MULTI3 G2

DALI COUPLER MULTI3 G2 | DALI-2 Sensorkoppler zur Integration von MULTI 3 Licht- und Präsenzsensoren in ein DALI System



Anwendungsgebiete

- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
- Luminaire and ceiling integration

Produktvorteile

- DALI-2 certified
- Multiple couplers connectable to the same DALI line
- Integretable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Produkteigenschaften


- Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
- 4p4c-connector for HF LS LI Sensor (Light- and motion detection via radar)
- Very low DALI Power consumption
- for sensor features see HF LS LI sensor

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------|--------|
| Nennleistung | 0,10 W |
| Nennspannung | 16 V |

Maße & Gewicht



| | |
|--|-----------|
| Länge | 118.00 mm |
| Breite | 30.00 mm |
| Breite (einschließlich runde Leuchten) | 30.00 mm |
| Höhe | 21.00 mm |
| Länge (einschließlich runde Leuchten) | 21.00 mm |
| Produktgewicht | 35,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|--------------|----------|
| Produktfarbe | Hellgrau |
|--------------|----------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+50 °C |
|----------------------------|--------------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------------|--------|
| Dimmbar | Nein |
| DIM-Schnittstelle | DALI-2 |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------------|------|
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |



Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

| | |
|-------------------------|-------|
| Ähnliche Farbtemperatur | RANGE |
|-------------------------|-------|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Multi-3 CI Sensor - Light and presence Sensor with PIR detection technology
- Separate installation possible with ECO CI KIT

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|---|
|  | User instruction DALI2 COUPLER MULTIS |
|  | Declarations of conformity DALI G2 CE 4202657 190320 |

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4062172072113 | Faltschachtel 1 | 128 mm x 37 mm x 27 mm | 49.00 g | 0.13 dm ³ |
| 4062172072120 | Versandschachtel 25 | 200 mm x 140 mm x 147 mm | 1295.00 g | 4.12 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.