

# PRODUKTDATENBLATT STERIWHITE AIR Q 330 R

STERIWHITE AIRQ330 | UVC-Umluftentkeimung für Räume mit Personenaufenthalt



---

## Produkteigenschaften

- Sehr leise, keine störende Luftströmung
- Energieeffizient
- Wartungsarm
- Einfache Bedienung
- Modernes Design
- Eine Leistungsstufe: 330 m<sup>3</sup>/h bei <35 dB (A)
- Made in Germany

**TECHNISCHE DATEN**


**Elektrische Daten**

Nennleistung	169,00 W
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Betriebsart	Integriertes Vorschaltgerät

**UV & Luftreinigung**

Maximaler Luft-Volumenstrom (im UV-C Desinfizier-Modus)	330 m <sup>3</sup> /h
UV-C Strahlungs-Leistung	136 W
Durchschnittliche UV-C Bestrahlungs-Dosis	J/m
Lebensdauer des UV-C Emitters	16000 h
Geräuschpegel (im UV-C Desinfizier-Modus)	35 dB

**Maße & Gewicht**



Länge	210.00 mm <sup>1)</sup>
Breite	860.00 mm <sup>1)</sup>
Höhe	860.00 mm <sup>1)</sup>
Produktgewicht	38000,00 g
Kabellänge	3000 mm

<sup>1)</sup> Die Abmessungen können je nach Montageart abweichen

**Materialien & Farben**

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahl
Quecksilbergehalt der Lampe	10.0 mg

## Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	0...+40 °C
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Nein
Montageart	Stehend
Montageort	Boden

## Zertifikate & Standards

Normen	CE
--------	----

## VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4260732190028	Versandschachtel 1	1,200 mm x 800 mm x 1,500 mm	45495.00 g	1440.00 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.