



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren die Classic LED-Filament-Lampen die vertrauten Formen der althergebrachten Glühlampe mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Eine äußerst einfache Auswahl für Menschen, die LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen nachrüsten möchten, bei einer Energieeinsparung von 90 % gegenüber konventionellen Glühlampen. CorePro Glass LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen bieten eine hervorragende Lichtqualität. Bei einer Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden entstehen geringere Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Farbwiedergabeindex (Nom.)	
Sockel	E14 [E14]		80
EU RoHS-konform	Ja	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h		
Schaltzyklus	20000X	Elektrische Kenndaten	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
		Power (Rated) (Nom)	2,2 W
		Lampenstrom (Nom)	21 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	25 W
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	250 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Leistungsfaktor (Nom)	0,4
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (nom.)	113,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	36 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	P45 [P 45mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	387383

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951434681900
Bestell-Produktname	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
EAN/UPC - Produkt	8719514346819
Bestellcode	34681900
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001345492
Nettogewicht (Einzelteil)	0,014 kg


Abmessungsskizzen




Candle P45 230V 2-25W 250lm 2700K E14ND

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm

Photometrische Daten



LEDbulb, Bulb A21 14W, 18W 2200-2700K




General Uniform Lighting
Candela Photometrics 4.3 Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDbulb 25W E14 827 FR P45


CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten




LEDbulb 25W E14 827 FR B35

Lebensdauer



LEDbulb 25W E14 827 FR B35



LEDbulb 25W E14 827 FR B35

