


LED Panel 24W, inkl. Treiber



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	24W
Bemessungsleistung	24W
Nennspannung	230 V
Netzleistungsfaktor λ	>0,9
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Dimmbar	ja

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	2050lm
Bemessungslichtstrom	2050lm
Lichtstärke	nicht erforderlich
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	70 %
Lichtfarbe	weiß
Abstrahlwinkel	120°
Bemessungshalbwertswinkel	nicht erforderlich
Frühhausfallrate	< 5% / 1000h
Lichtstromverlust	0,8% / 6000h
Farbkonsistenz	< 6 sdcn
Ausgangs-Strom	108mA

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH)	298x 298x 30 mm
Gewicht	725g
Montageart	Deckeneinbau

Farben & Materialien

Material (Gehäuse & Wanne)	Kunststoff
Farbe (Gehäuse / Wanne)	weiß

Lebensdauer

Nennlebensdauer	30000 h (25°C)
Bemessungslebensdauer L70B50	30000 h
Anzahl der Schaltzyklen	>15000

Zusätzliche Produktdaten


Bauform / Ausführung	Leuchte mit nicht austauschbarer LED
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart	IP20
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Verwendung	z.B. Büro, Flur
------------	-----------------

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A+
------------------------	----



6081 2067

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A+++
A+
A
B
C
D
E

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012 A+ EU