




# Produkt-Datenblatt

Best.-Nr. 6s .6sss

## LED Stehleuchte OFFICE I, UGR<17, up-down



### Technische Daten

#### Elektrische Daten

Nennleistung	40W up / 40W down
Bemessungsleistung	40W up / 40W down
Nennspannung	230 V
Netzleistungsfaktor $\lambda$	>0,9
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Dimmbar	Ja
Ausgangs-Strom	1050mA
Energieeffizienzklasse	A+



#### Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	4600lm up / 4200lm down
Bemessungslichtstrom	4600lm up / 4200lm down
Farbtemperatur	4000K
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Abstrahlwinkel	110° up / 90° down
Farbkonsistenz	< 4 sdcn
BAP tauglich nach UGR	ja / UGR<17 (EN 12464-1)

#### Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH)	450 x 300 x 1950mm
Gewicht	13kg
Montageart	Stehleuchte

#### Farben & Materialien

Material (Gehäuse / Diffusor)	Aluminium / Stahl
Farbe (Gehäuse / Reflektor)	Grau

#### Lebensdauer

Nennlebensdauer	50000 h (25°C)
Bemessungslebensdauer L70B50	50000 h
Anzahl der Schaltzyklen	>25000

#### Zusätzliche Produktdaten

Bauform	Stehleuchte mit nicht austauschbarer LED
Ausführung	Direkt, indirekt strahlend
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart / Schutzklasse	IP20 / II
Quecksilberfrei	Ja (0,0mg)

#### Einsatzmöglichkeiten

Verwendung (Beispiel)	Büro (BAP), Konferenzraum usw.
-----------------------	--------------------------------

#### Zertifikate & Standards

EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

60816000

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012 A+ EU